



PIEZAS Y REPUESTOS

Catálogo de productos



PIEZAS Y REPUESTOS

Catálogo de productos





Nuestra compañía.

Contamos con más de **8 años** de experiencia en el mercado, nos esforzamos de manera permanente por brindar un servicio de calidad respondiendo a las necesidades y exigencias de todos nuestros clientes.

Contamos con un equipo de trabajo altamente capacitado, el cual vela por el mejoramiento día a día en el servicio técnico, asesoría y distribución de productos, **tenemos un respaldo directo del fabricante y representación a nivel mundial de todas nuestras marcas.**

Todas nuestras máquinas cuentan con acabados de gran calidad, un desarrollo y ensamble de última tecnología, las cuales superan las expectativas iniciales de cada cliente.

Te invitamos a vivir una satisfactoria experiencia y presenciar la gran calidad en tus trabajos finalizados.



IMPORT ASIA

Máquinas profesionales para la industria gráfica.

THULE

29c-25

ALPOMBA

GUV 358



Piezas y repuestos

**PANEL
8EN1**



Temperatura	Controlada por grados centígrados
Presión	Controlada por N/cm2 o 1bar cm2
Tiempo	Controlado por segundos 0-99 seg
Voltaje 110	110 v
Potencia	1200W
Frecuencia de corriente	50/60 Hz
Temperatura máxima	204,4°C o 400°Ft

Controladores digitales de placa frontal. Estos controladores tienen hoja protectora para evitar flujos abruptos de voltajes. El ajuste de control de límite de temperatura ofrece mayor seguridad y mejor calidad en la adherencia del sublimado, además de contar con el sistema Pre-alarma que nos facilita la producción de sublimaciones por ciclo. Estos controladores poseen terminales de conexión de tornillo para facilitar su instalación.

**DISPLAY
DIGITAL**



**TERMOCUPLA
DE OJAL**



Tipo	J (hierro/constatan)
Longitudes manejadas	71cm - 87cm
Grosor	0,1mm x 0,3mm
Rango de Utilización	-270/+1200 °C
Uso continuado	800°C
Humedad de oxidación	±550°C - ±0°C
Material	Aleación de aluminio

***	***
***	***
***	***
***	***
***	***
***	***
***	***

Lorem ipsum
 Lorem ipsum



**PIEZAS DE SOPORTE
8 EN 1**




***	***
***	***
***	***
***	***
***	***
***	***
***	***

***	***
***	***
***	***
***	***
***	***
***	***
***	***

SENSOR DE CONTACTO



TRANSFORMADOR DE VOLTAJE



Voltaje de entrada	0-110-220 V
Voltaje de salida	8V - 0 - 8V
Capacidad nominal	2 - 100 V
Frecuencia	50 Hz / 60 Hz

Modelo	Delixi CJX2s 3210
Voltaje nominal de aislamiento	660V
Nominal de calor actual	50A
Potencia	7,5Kw
Voltaje	220V -230V
Frecuencia	50Hz - 60Hz

CONTACTOR TERMICO



RELÉ DE ESTADO SÓLIDO



Modelo	zg3nc-340b
Material principal	Metal, Plástico
Voltaje de salida	90 – 480 VAC 40
Peso	100 g

Material	Aluminio
Temperatura	350°C
Voltaje	110V - 380V
Corriente de fuga	< 0.5MA
Resistencia de aislamiento	≥ 100M
Desviación de potencia	+ 5% - 10%

RESISTENCIA DE GORRAS



RESISTENCIA DE MUGS



Compatibilidad Cilíndrica	Objetos cilíndricos y cónicos
Voltaje	220V / 110V
Potencia	300W
Corriente	3A
Frecuencia	60Hz
Temperatura máxima	400°C
Tipo Conector	Plug Hembra 4 entradas

Radio	6 cm	7,5cm
Diámetro	12 cm	15 cm
Perímetro	37,6 cm	47,1 cm
Material	Teflón	Teflón
Temperatura Máxima	399°C	399°C
Voltaje	110V - 220V	110V - 220V
Potencia	400 W	400W

RESISTENCIA DE PLATOS




PLANCHA DE CALOR



Material	Aluminio
Temperatura	350°C
Voltaje	110V - 380V
Resistencia de aislamiento	≥ 100M

Espesor	8mm
Temperatura máxima	200°C
Presión	1.5Kg
Material	Silicona teflonada

CONTACTOR TERMICO



Conocenos un poco más

Encontrará más información de todos nuestros productos (**maquinaria, repuestos e insumos para el área grafica**) en nuestra pagina web www.servicolombiadc.com.co, puede seguirnos en:

 Servicolombia DC - Lasertextil DC

 @servicolombia_dc

 321 268 0399 - 310 717 0000

 Servicolombia - Lasertextil DC



IMPORTASIA

Máquinas profesionales para la industria gráfica.